



Kuvassa lisävarusteltuna:  
Umpijalusta ja liikuteltava alusta  
(609005)



Hiomanauhojen kiinnittäminen  
sujuu helposti



Vetohihnan nopeussäätö

## 22-44 PLUS – RUMPUHIOMAKONE

- ◆ 127 x 560 mm alumiinirumpu, itsejäähdyvä, tasapainotettu, mahdollistaa suurten pintojen hiomisen
- ◆ Automaattinen vetohihnan pysäytys ylikuormituksen varalle
- ◆ Portaaton syöttönopeuden säätö (1-3 m/min) ja 1400 rpm pyörimisnopeus takaavat parhaan mahdollisen hiomajäljen
- ◆ Hiomarumpu on helposti asennettavissa jalustaansa
- ◆ Rummun kuulalaakerointi on suojakoteloitu ja pysyvästi öljytty
- ◆ 100 mm pölynpoistoliihtä

### Perusvarusteet

- ◆ Kuljetinhihna karkeus 100
- ◆ karkeus 80 hiomanauha
- ◆ Laatikko hiomanauhoja
- ◆ Työkalut
- ◆ Hiomanauhan puhdistuspuikko

<b>Tuotenumero 230V</b>	<b>649003KM</b>
<b>Malli</b>	22-44 Plus
<b>Hiomakapasiteetti:</b>	
<b>Suurin leveys</b>	560 (1120) mm
<b>Minimipituus</b>	60 mm
<b>Suurin paksuus</b>	100 mm
<b>Minimipaksuus</b>	0.8 mm
<b>Rumpu</b>	Ø 127x560 mm Alumiinia
<b>Portaaton syöttö</b>	0–3 m/min
<b>Nopeus</b>	1400 rpm
<b>Pölynpoistoliihtä</b>	100 mm
<b>Moottorin antoteho</b>	1.75 HV/S <sub>1</sub> 100%
<b>Moottorin ottoteho</b>	3.1 HV/S <sub>2</sub> 40%
<b>Paino</b>	115 kg

### Lisävarusteet



- ◆ 98-2202 Syöttö- ja poistopöytäsarja




- ◆ 609004 Avojalusta



- ◆ 60-0322-P Kuljetinhihna karkeus 100



- ◆ 609005 Umpijalusta ja liikuteltava alusta



### Hiomanauharulla 25 m 10-20 plus / 16-32 plus / 22-44 plus / DDS-225 / DDS-237 koneisii

Tuotenumero	Tuote	Tuotenumero	Tuote
306399.01	Karkeus 60 G	306402.01	Karkeus 120 G
306400.01	Karkeus 80 G	306403.01	Karkeus 150 G
306401.01	Karkeus 100 G	306404.01	Karkeus 180 G