



Kaikki osat kallistuvia

31A – LAIKKA- JA NAUHAHIOMAKONE

- ◆ Tehokkaasta 1.5 hv-moottorista riittää tehoja kummallekin hiomayksikölle ja raskaimpiinkin työvaiheisiin
- ◆ Kiekkohiomayksikön valurautatela voi kallistaa alaspäin 45 °, tai ylös/alaspäin 15 °
- ◆ Nauhan kireyttä voi säätää helposti erityisten säätökahvojen avulla
- ◆ T-urat jiiri-/viistetulkkia varten (parempi tarkkuus viistetulkin avulla)
- ◆ Vankka runko, jossa 100 mm- pölynpoistoliitäntä
- ◆ Valurautapöytää voi kallistaa suoraan kohti hiomakiekkoa
- ◆ Esivalintalukitukset 90° ja 45°

Perusvarusteet

- ◆ 2 valurautaista hiomapöytää
- ◆ Hiomanauha
- ◆ Laikkahiomapaperi ja Velcro-nauha
- ◆ Viisteen lukituskohta
- ◆ Hallintalaitteet ja käyttöopas
- ◆ Takatoppari pystyhiomatyöstöä varten
- ◆ 100 mm:n pölynpoistoliitäntä

Tuotenumero 230V	1791291KM
Malli	31A
Hiomanauhat	150x1220 mm
Nauhahiomapöytä	190x330 mm
Nauhahiomapöydän kallistusasteikko	-45° ja 0°
Hiomanauhan nopeus	12 m/sec
Hiomalaikka, läpimitta	300 mm
Laikkahiomapöydän koko	230x440 mm
Laikkahiomapöydän kallistusasteikko	-45° ja +15°
Laikan nopeus	2400 rpm
Pölynpoistoliitäntä	100 mm
Mitat P x L x K	1400x530x705 mm
Moottorin antoteho	1.5 HV/S; 100%
Moottorin ottoteho	2.64 HV/S; 40%
Paino	124 kg

Lisävarusteet



- ◆ 60-0505 Hiomapaperin puhdistus-puikko



- ◆ 708118 Liikuteltava alusta (max. 250 kg)

Ø 300 mm JDS-12 / 31 A -koneisiin

Tuotenumero	Tuote
72801.02	Velcro laikka Ø 300 mm
250952.03	Hiomalaikka Ø 300 mm 60 G
248959.02	Hiomalaikka Ø 300 mm 80 G
268269.02	Hiomalaikka Ø 300 mm 100 G
268270.02	Hiomalaikka Ø 300 mm 120 G
318387.01	Hiomalaikka Ø 300 mm 150 G
312826.02	Hiomalaikka Ø 300 mm 180 G

150 x1220 mm JSG-96 / 31 A -koneisiin

Tuotenumero	Tuote
114750.02	Hiomanauha 150x1220 mm 60 G
68360.02	Hiomanauha 150x1220 mm 80 G
96598.02	Hiomanauha 150x1220 mm 100 G
68362.01	Hiomanauha 150x1220 mm 120 G
306652.01	Hiomanauha 150x1220 mm 150 G
306349.01	Hiomanauha 150x1220 mm 180 G