



Vaste kallistuu  $\pm 45^\circ$ , mikä takaa parhaan työtuloksen myös vaativissa höyläyksissä



Helppokäyttöinen valurautainen höyläysvaste

## 54A / 60A – 150/200MM OIKOHÖYLÄ

- ◆ Tarkkuushiottu valurautapöydät 1700 x 200mm 54 A  
1820 x 230 mm 60 A
- ◆ 960 mm tukeva valurautaohjain
- ◆ Ohjain kallistuu  $45^\circ$  kumpaankin suuntaan, mikä parantaa viistohöyläysmahdollisuuksia
- ◆ Lukituskohdat asetettavissa  $\pm 45^\circ$  ja  $90^\circ$  kohdalle
- ◆ Syöttöpöydän korkeussäätö pikasäädöllä
- ◆ Max 8 mm lastunvahvuus
- ◆ 3 pikaterästerää joissa mikrosäätö parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi

### Perusvarusteet

- ◆ Kolme pikaterästerää
- ◆ 100 mm puruimuliitos
- ◆ Käyttökytkin alijännitekatkaisijalla
- ◆ Höyläysohjain
- ◆ Säädettävä kutterin suoja
- ◆ Pölynpäästörajat testattu "BG"

| Tuotenumero 230V           | 179127M                        | 10000240M                      |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tuotenumero 400V           |                                | 10000240T                      |
| Malli                      | 54 A                           | 60 A                           |
| Höyläysleveys              | 150 mm                         | 200 mm                         |
| Kutterin kierrokset        | 5500 rpm                       | 5500 rpm                       |
| Kutterin halkaisija        | 63 mm                          | 78 mm                          |
| Terien lukumäärä           | 3                              | 3                              |
| Lastun vahvuus max.        | 8 mm                           | 8 mm                           |
| Leikkauksia minuutissa     | 16.500                         | 16.500                         |
| Pöydän koko                | 1700x200 mm                    | 1820x230 mm                    |
| Ohjain (K x P)             | 120x960 mm                     | 120x960 mm                     |
| Ohjaimen kallistusasteikko | $+45^\circ/90^\circ/-45^\circ$ | $+45^\circ/90^\circ/-45^\circ$ |
| Moottorin antoteho 230V    | 1 HV/S1 100%                   | 1.5 HV/S1 100%                 |
| Moottorin ottoteho 230V    | 1.8 HV/S6 40%                  | 2.7 HV/S6 40%                  |
| Moottorin antoteho 400V    |                                | 2 HV/S1 100%                   |
| Moottorin ottoteho 400V    |                                | 3.8 HV/S6 40%                  |
| Paino                      | 130 kg                         | 160 kg                         |

### Lisävarusteet



- ◆ 10000242 3 HSS – terät (150 mm)
- ◆ 10000241 3 HSS – terät (200 mm)



- ◆ 6285917 Työntöohjain



- ◆ 708118 Siirrettävä jalusta 250 kg

- ◆ 708495 Apujalusta