

719A / 719AS

TAPITUSKONEET




719A

719AS
kallistuvalla
pöydällä
0–35°



Kone kääntyy 180° taakse



719A-MDA Pysäytys- ja kiinnityssetti, työskentely 180° kääntökulmassa

719A / 719AS – PORATALTTAKONE

- ◆ Luja valurautarakenne
- ◆ Pöytää liikutellaan kookkaiden käsipyörien avulla
- ◆ Umpialusta, jossa säilytyslokero
- ◆ Työkappaleet voi irrottaa nopeasti pikalaukaisimien avulla
- ◆ Tehokas 1 hv-moottori
- ◆ Työstöpää kallistuu 180° – tämä mahdollistaa poraamisen valmiiseen oveen
- ◆ Syvyys- / pituuslukitukset sarjatuotantoa varten
- ◆ Työstöpään nostaminen ja laskeminen kaasusylinteriohjauksella
- ◆ Jyrsinpää kääntyy 180° taakse joka mahdollistaa suurien ja korkeiden kappaleiden työstön.

- ◆ Välikappale ($\frac{5}{8}$ " , $\frac{3}{4}$ " , $\frac{13}{16}$ " ja $1\frac{3}{16}$ ")
- ◆ Apuväline työkappaleen paikallaan pitämiseksi

Perusvarusteet


- ◆ 13 mm poraistukka
- ◆ Syvyys- ja pituus-topparit
- ◆ Umpialusta, jossa hyllyt
- ◆ Pöydässä MDF-pinta

Tuotenumero 230V	1791263M	708572KM
Malli	719A	719AS
Karan nopeus	1450 rpm	1450 rpm
Max. Poran koko Iskupituus	25 mm	25 mm
Istukka	13 mm	13 mm
Pään iskupituus	200 mm	200 mm
Työkorkeus max	195 mm	195 mm
Pöydän koko	180x520 mm	180x520 mm
Pöydän kallistus	–	0–35° oikea
Vasteen koko	90x520 mm	90x520 mm
Taltan päästä vasteeseen	100 mm	100 mm
Moottorin antoteho	1 HV/S, 100%	1 HV/S, 100%
Moottorin ottoteho	1.76 HV/S ₆ 40%	1.76 HV/S ₆ 40%
Paino	125 kg	125 kg

Lisävarusteet



- ◆ 719A-MDA Vaste- ja kiinnityssetti



- ◆ 708118 Liikuteltava alusta (max. 250 kg)



- ◆ 708495 Apujalusta