



## BP-2250N / BP-1650N KANTTAUSLAITE

- ◆ Yhdistää peruskanttauskoneidemme kaikki ominaisuudet, mutta laajemmalla sovellus-valikoimalla
- ◆ Osoittimet asennettuna voidaan käyttää täyspituisena nokkatankona, muuttaen koneen suoristavaksi kanttauskoneeksi
- ◆ Jaetut osoittimet on helposti poistettavissa laatikon taivutukseen ja erityisiin muotoilutoimenpiteisiin
- ◆ Yhteensä 16 erinäistä jako-osoitimen kokoa

Tuotenumero	754124	754118
Malli	BP-2250N	BP-1650N
<b>Max. levyn paksuus</b>		
Ruostmaton teräs	0.45 mm	0.9 mm
Teräs St 37, C15	0.5 mm	1.0 mm
Pehmeä teräs, kupari, messinki	0.75 mm	1.6 mm
Pehmeä kupari, alumiini	0.9 mm	1.8 mm
Pehmeä alumiini, sinkki	1.3 mm	2.5 mm
Polycarbonaatti PC	1.6 mm	3 mm
ABS	2.3 mm	5 mm
Taivutuspituus	1270 mm	1270 mm
Max. laatikon syvyys	76 mm	100 mm
Max. palkin aukeama	22 mm	38 mm
Palkin säätö	3.5 mm	16 mm
Osoittimien määrä ja leveys	5 x 50 mm 6 x 75 mm 5 x 100 mm	5 x 50 mm 6 x 75 mm 5 x 100 mm
Taivutuspään kulma	45°	45°
Taivutuspään säde	0.8 mm	0.8 mm
Mitat (PxLxK)	1600 x 530 x 710 mm	1600 x 530 x 760 mm
Paino	120 kg	210 kg

### Lisävarusteet



- ◆ 754051 Jalusta