



Helppokäyttöinen digitaalinäytöllä

## GHB-1330 METALLISORVI 3- AKSELI DIGITAALINÄYTÖLLÄ

- ◆ JET- tarkastuspöytäkirja toleranssi todistuksella (DIN 8606)
- ◆ Induktiokarkaistu ja pinnoitettu valurauta sorvirunko
- ◆ Vaihdelaatikko mahdollistaa kierteityksen ilman hammaspyörien vaihtamista
- ◆ Kestovoidellut laakerit pää-, syöttö- ja tasohammaspyörillä
- ◆ Karkaistut ja hiotut hammaspyörät myös karapylkässä
- ◆ Kelkan johteiden välykset säädettävissä ilman V-listoja
- ◆ Takapylkän poikittaissäätö kartioleikkausta varten
- ◆ Oikea- ja vasenkätinen pyörimissuunta
- ◆ Säädettävä syöttökytkin
- ◆ Käyttöpaneeli hipaisukytkimillä

### Perusvarusteet

- ◆ 160 mm 3- leuka pakka perus- ja kääntöleuoilla
- ◆ Tasolaikka 300 mm
- ◆ 4- tie teränpidin kääntötoiminnolla
- ◆ Kiinteä tukipylkkä ja kelkan tukipylkkä
- ◆ Lastukaukalo ja roiskesuoja
- ◆ Kierrekello
- ◆ Käyttötyökalut työkalulaatikossa
- ◆ Koneen jalusta ja varusteet säätää varten
- ◆ Istukan suoja rajakytkimellä
- ◆ 2 kpl kiinteää MK-3 kärkeä
- ◆ MT-5/MT-3 pienennysholkki
- ◆ Sarja vaihtohammaspyöriä
- ◆ 3- akseli digitaalinäyttö

Tuotenumero 400V	50000700T
Malli	GHB-1330
Pyörimishalkaisija rungon päällä	330 mm
Pyörimishalkaisija kelkan päällä	197 mm
Kärkiväli	760 mm
Kärkikorkeus	166 mm
Karapylkkä	MT-5
Karaliitäntä: Camlock	DIN 55029 D1-4
Karaporaus	38 mm
Suurin työkalukoko	16 x 16 mm
Poikittaissiike	160 mm
Kääntökelkan liike	70 mm
Pyörimisnopeudet: 8	70–2000 rpm
Takapylkän pinoolin liike	95 mm
Takapylkän kartio	MT-3
Syöttönopeus	0.045–0.826 mm/kierr.
Metrinen kierteitys: 23	0.45–10 mm/kierr.
Tuumainen kierteitys: 38	3.5–80 TPI
Mitat (PxLxK)	1650 x 762 x 1200 mm
Sorvirungon leveys	188 mm
Moottorin antoteho	2 hv / S <sub>i</sub> 100%
Moottorin ottoteho	3.8 hv / S <sub>i</sub> 40%
Paino	600 kg

Lisää lisävarusteita sivuilla 42-46