

## JBG-10A – Penkkihiomakone

- Teollisuuskäytön moottori, raakaan käyttöön tarkoitettuna
- Huoltovapaat esivoidellut kuulalakerit
- Kumijalat koneen alla estävät turhan liikkumisen

### Toimituksen sisältö

- Valurautaiset laikkasuojat puruimusuuilakkeilla
- Kipinäsuojat
- Isot silmäsuojukset pikasäädöllä
- Säädettävät työkalpaletuet
- Sisältää karkean hiomakiven ja alumiinioksidi hienohiomakiven hiontaa ja HSS:n teroittamiseen

Tuotenumero	577103M	577103T
Moottoriteho	1800 W / 230V	2800 W / 400V
Hiomakiven koko	Ø 250 x 25 mm	Ø 250 x 25 mm
Akselin halkaisija	Ø 25,4 mm	Ø 25,4 mm
Hiomakarkeudet	24 / 46 G	24 / 46 G
Hiomakiven pyörimisnopeus	1450 rpm	1450 rpm
Paino	50 kg	50 kg

Kts. yksityiskohdat sivu: 65



Isot silmäsuojukset pikasäädöllä



Säädettävät työkalpaletuet

### Lisävarusteet

- 577172 Tukeva konejalusta 280 x 255 x 790 mm

Kts. yksityiskohdat sivu: 64

## Lisävarusteet Hionta



### Hiomanauhat MBG-75:lle/ MBG-75DC:lle

**50000375** Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-40G

**50000376** Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-60G

**50000377** Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-80G

Kts. yksityiskohdat sivu: 60

### Hiomanauhat MBG-75:lle/ MBG-75DC:lle

**50000380** Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-40G

**50000381** Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-60G

**50000382** Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-80G

Kts. yksityiskohdat sivu: 61



**577172** Tukeva konejalusta 280 x 255 x 790 mm

Kts. yksityiskohdat sivu: 62, 63

## Tekniset tiedot



Tuotenumero (230V)	–	–	–	–	577901M	577902M	577103M
Tuotenumero (400V)	50000370T	50000371T	50000372T	50000373T	–	–	577103T
Malli	MBG-75	MBG-75DC	MBG-150	MBG-150DC	JBG-150	JBG-200	JBG-10A
Moottorin ottoteho (230V)	–	–	–	–	445 W	670 W	1900 W
Moottorin antoteho (230V)	–	–	–	–	260 W	370 W	1100 W
Moottorin ottoteho (400V)	5600 W / S <sub>6</sub> -40%	5600 W / S <sub>6</sub> -40%	5600 W / S <sub>6</sub> -40%	3700 W / S <sub>6</sub> -40%	–	–	2800 W / S <sub>6</sub> -40%
Moottorin antoteho (400V)	3700 W / S <sub>1</sub>	3700 W / S <sub>1</sub>	3700 W / S <sub>1</sub>	3700 W / S <sub>1</sub>	–	–	1450 W / S <sub>1</sub>
Hiontaleveys max.	75 mm	75 mm	150 mm	150 mm	–	–	–
Hiontapituus max.	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	–	–	–
Hihnan hiontanopeus	30 m/sec.	30 m/sec.	30 m/sec.	30 m/sec.	–	–	–
Purunimurin moottoriteho	–	375 W	–	375 W	–	–	–
Puruimun ilmavirtaus	–	1000 m <sup>3</sup> /h	–	1000 m <sup>3</sup> /h	–	–	–
Hiomanauhan koko	75 x 2000 mm	75 x 2000 mm	150x2000mm	150x2000mm	–	–	–
Hiomakiven koko x leveys	–	–	–	–	150 x 20 mm	200 x 25 mm	250 x 25 mm
Akselin halkaisija	–	–	–	–	12,7 mm (1/2")	16 mm (5/8")	25,4 mm (1")
Hiomakiven pyörimisnopeus	–	–	–	–	2850 rpm	2850 rpm	1450 rpm
Hiomakarkeudet	–	–	–	–	36 / 60	36 / 60	24 / 46
Mitat (PxLxK)	950 x 550 x 1050 mm	950 x 650 x 1050 mm	950 x 580 x 1050 mm	950 x 650 x 1050 mm	430 x 200 x 265 mm	440 x 230 x 290 mm	620 x 330 x 310 mm
Paino	90 kg	135 kg	110 kg	150 kg	10 kg	17 kg	50 kg
Sivu	60	60	61	61	62	62	63