

JBG-150 / JBG-200 – Penkkihiomakone

- Kokonaan huoltovapailla esivoidelluilla laakereilla
- Valurautainen moottorirunko hyvälle jäähtytykselle
- Säädettävillä työkalupaletuilla

Toimituksen sisältö

- Työvalo
- Kipinäsuojat
- Isot silmäsuojukset
- Sisältää karkean hiomakiven ja hienon alumiinioksidihiomakiven hiontaan ja HSS:n teroitukseen

| Tuotenumero | 577901M | 577902M |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Malli | JBG-150 | JBG-200 |
| Moottoriteho | 450 W / 230V | 650 W / 230V |
| Hiomakiven koko | Ø 150 x 20 mm | Ø 200 x 25 mm |
| Akselin halkaisija | Ø 12,7 mm | Ø 16 mm |
| Hiomakarkeudet | 36 / 60 G | 36 / 60 G |
| Hiomakiven pyörimisnopeus | 2850 rpm | 2850 rpm |
| Paino | 10 kg | 17 kg |

Kts. yksityiskohdat sivu: 65



Isot silmäsuojukset ja kipinäsuojat



Säädettävät työkalupaletuet

Lisävarusteet

- 577172 Tukeva konejalusta 280 x 255 x 790 mm

Kts. yksityiskohdat sivu: 64

Lisävarusteet Hionta



Hiomanauhat MBG-75:lle/ MBG-75DC:lle

50000375 Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-40G

50000376 Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-60G

50000377 Hiomanauha, 75 x 2000 mm, alumiinioksidia-80G

Kts. yksityiskohdat sivu: 60

Hiomanauhat MBG-75:lle/ MBG-75DC:lle

50000380 Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-40G

50000381 Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-60G

50000382 Hiomanauha, 150 x 2000 mm, alumiinioksidia-80G

Kts. yksityiskohdat sivu: 61



577172 Tukeva konejalusta 280 x 255 x 790 mm

Kts. yksityiskohdat sivu: 62, 63

Tekniset tiedot



| Tuotenumero (230V) | - | - | - | - | 577901M | 577902M | 577103M |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Tuotenumero (400V) | 50000370T | 50000371T | 50000372T | 50000373T | - | - | 577103T |
| Malli | MBG-75 | MBG-75DC | MBG-150 | MBG-150DC | JBG-150 | JBG-200 | JBG-10A |
| Moottorin ottoteho (230V) | - | - | - | - | 445 W | 670 W | 1900 W |
| Moottorin antoteho (230V) | - | - | - | - | 260 W | 370 W | 1100 W |
| Moottorin ottoteho (400V) | 5600 W / S ₆ -40% | 5600 W / S ₆ -40% | 5600 W / S ₆ -40% | 3700 W / S ₆ -40% | - | - | 2800 W / S ₆ -40% |
| Moottorin antoteho (400V) | 3700 W / S ₁ | 3700 W / S ₁ | 3700 W / S ₁ | 3700 W / S ₁ | - | - | 1450 W / S ₁ |
| Hiontaleveys max. | 75 mm | 75 mm | 150 mm | 150 mm | - | - | - |
| Hiontapituus max. | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | - | - | - |
| Hihnan hiontanopeus | 30 m/sec. | 30 m/sec. | 30 m/sec. | 30 m/sec. | - | - | - |
| Purunimurin moottoriteho | - | 375 W | - | 375 W | - | - | - |
| Puruimun ilmavirtaus | - | 1000 m ³ /h | - | 1000 m ³ /h | - | - | - |
| Hiomanauhan koko | 75 x 2000 mm | 75 x 2000 mm | 150x2000mm | 150x2000mm | - | - | - |
| Hiomakiven koko x leveys | - | - | - | - | 150 x 20 mm | 200 x 25 mm | 250 x 25 mm |
| Akselin halkaisija | - | - | - | - | 12,7 mm (1/2") | 16 mm (5/8") | 25,4 mm (1") |
| Hiomakiven pyörimisnopeus | - | - | - | - | 2850 rpm | 2850 rpm | 1450 rpm |
| Hiomakarkeudet | - | - | - | - | 36 / 60 | 36 / 60 | 24 / 46 |
| Mitat (PxLxK) | 950 x 550 x 1050 mm | 950 x 650 x 1050 mm | 950 x 580 x 1050 mm | 950 x 650 x 1050 mm | 430 x 200 x 265 mm | 440 x 230 x 290 mm | 620 x 330 x 310 mm |
| Paino | 90 kg | 135 kg | 110 kg | 150 kg | 10 kg | 17 kg | 50 kg |
| Sivu | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |