



Työkappaleen pidin



Pölysuodatin saatavana lisävarusteena

Kuvassa lisävarusteltuna:
Avojalusta (708438)



JDS-12 – PYÖRÖHIOMAKONE

- ◆ 1 hv-epätähtimoottori soveltuu jatkuvaan käyttöön
- ◆ Ainutlaatuinen tuuletusjärjestelmä mahdollistaa nopean pölynpoiston myös ilman erillistä pölynerotinta
- ◆ Massiivinen (415 x 245 mm) valurautapöytä, jossa säädettävät esivalintalukitukset (90° / 45°) Integroidut T-urat kulmaohjainta ja työkappaleen pidintä varten
- ◆ Luja valurautarakenne lisää vakautta ja ehkäisee käytön aikaista värinää
- ◆ Sisäänrakennetun jarrumekanismin avulla hiomalaikka voidaan pysäyttää muutamassa sekunnissa – parantaa turvallisuutta
- ◆ 300 mm valurautakiekko, jossa JET -hiomalaikka

- ◆ Sisäänrakennettu tuuletin
- ◆ Hiomanauha ja hiomalaikka 60 G
- ◆ Käyttöopas ja hallintalaitteet

Perusvarusteet

- ◆ Jiiritulkki
- ◆ Pyöröhiomayksikkö
- ◆ 100 mm pölynpoistoliitäntä

Tuotenumero 230V	708433 M
Malli	JDS-12
Pöydän koko	415x245 mm
Nauhahiomakoneen kallistuvuus	+15° - -45°
Hiomalaikan läpimitta	300 mm
Laikan nopeus	1400 rpm
Pölynpoistoliitäntä	100 mm
Mitat	530x650x
P x L x K	530 mm
Moottorin antoteho	1 HV/S ₁ 100%
Moottorin ottoteho	1.3 HV/S _e 40%
Paino	54 kg

Lisävarusteet



- ◆ 708438 Avojalusta



- ◆ 708597 Umpijalusta pyörillä ja työkalukaapilla



- ◆ 708118 Liikuteltava alusta (max. 250 kg)



- ◆ 708434 Pölysuodatin liitosyhteellä

JET

Ø 230 mm JSG-96 -koneeseen

Tuotenumero	Tuote
72797.03	Velcro laikka Ø 230 mm
268264.03	Hiomalaikka Ø 230 mm 60 G
268265.03	Hiomalaikka Ø 230 mm 80 G
266821.03	Hiomalaikka Ø 230 mm 100 G
268267.03	Hiomalaikka Ø 230 mm 120 G
246146.03	Hiomalaikka Ø 230 mm 150 G
268304.03	Hiomalaikka Ø 230 mm 180 G

150 x1220 mm JSG-96 / 31 A -koneisiin

Tuotenumero	Tuote
114750.02	Hiomanauha 150x1220 mm 60 G
68360.02	Hiomanauha 150x1220 mm 80 G
96598.02	Hiomanauha 150x1220 mm 100 G
68362.01	Hiomanauha 150x1220 mm 120 G
306652.01	Hiomanauha 150x1220 mm 150 G
306349.01	Hiomanauha 150x1220 mm 180 G