



Portaaton nopeudensäätö, pyörimissuunta oikea / vasen sekä 2-asentoinen vaihdelaatikko

## JMD-1 – JYRSIN- / PORAUSLAITE

- ◆ Valurautainen rakenne tärinättömälle toiminnalle
- ◆ Tehokas 150W DC-moottori
- ◆ Portaaton nopeusalue 100-2000 rpm. 2:lla alueella
- ◆ Vasenkätinen karan pyörimissuunta mahdollistaa myös kierteytyksen
- ◆ Oikealle / vasemmalle kallistuva pylväs joustavaan työskentelyyn
- ◆ Tarkkuushiottu ristisyöttöpöytä säädettävillä lohennepyrstöjohteilla

### Perusvarusteet

- ◆ Portaaton nopeudensäätö 2-asentoisella vaihdelaatikolla
- ◆ Tarkkuussäädettävä karan alassyöttö
- ◆ Istukan kiinnitys M10
- ◆ 1-10 mm pikaistukka MT-2 kartiolla
- ◆ Poraus- ja jyrsinsuoja

Tuotenumero 230V	50000020M
Malli	JMD-1
Poraus / kierteityskapasiteetti (ST 37)	Ø 10 mm / M6
Leikkauspään leikkauskapasiteetti	Ø 20 mm
Varsijyrsimen leikkauskapasiteetti	Ø 10 mm
Karan ja pylvään väli	140 mm
Max. karan ja pöydän väli	210 mm
Karakartio	MT-2 / M10
Karan nopeudet: portaaton	100–1000 / 200–2000 rpm
Karan iskupituus	30 mm
Pylvään kallistus	45° v / 45° o
Max. pöydän liike (x-akseli)	190 mm
Max. pöydän liike (y-akseli)	100 mm
Pöydän koko	145 x 240 mm
Pöydän T-urien lukumäärä	3 / 8 mm
Moottorin antoteho	0.2 hv / S <sub>i</sub> 100%
Moottorin ottoteho	0.35 hv / S <sub>i</sub> 40%
Mitat (PxLxK)	550 x 450 x 630 mm
Paino	40 kg

### Lisävarusteet



- ◆ 50000025 Puristin  
50 x 50 mm



- ◆ 50000026 Jyrsinpöytä  
100 mm

Lisää lisävarusteita sivuilla 28-29