

Mittasauva digitaalisella näytöllä vakiona (JMD-45PFD)



3-akseli digitaalinen näyttö (JMD-45PFD)

JMD-45PF / JMD-45PFD – JYRSINKONE VAIHDEPÄÄLLÄ

- ◆ Kiinteä valurautainen alusta värähtömmälle käytölle
- ◆ Laaja, tarkkuus suunnittelu ristisyöttöpöytä, säädettävillä V-reunuksilla
- ◆ Käsien viimeistellyt pyrstöliitosohjaimet varmistavat vakauden ja tarkkuuden
- ◆ Tehokas jatkuvan käytön 2-nopeus moottori 12 nopeudella 50-2500 rpm
- ◆ ISO 30 karakartio suurelle jyrsintäkapasiteetille ja nopealle työkalun vaihdolle
- ◆ Peruskoneisto on pysyvästi voideltu edistämään pitkää käyttöikää ja hiljaista ääntä
- ◆ Pääkara tuettu kartiokuulalaakereilla joka varmistaa tarkan keskityksen (mittapoikkeavuus <0.015 mm)
- ◆ Vasenkätinen karan pyörimissuunta kierteytystoiminnolle vakiona
- ◆ Oikealle / vasemmalle kallistuva vaihdepää joustavaan työskentelyyn
- ◆ Automaattinen syöttö z-akselilla vakiona

- ◆ 3-akseli digitaalinen näyttö (JMD-45PFD)
- ◆ HM tasojyrsin Ø 75 mm
- ◆ Työkalulaatikko ja työkalut




Tuotenumero 400V	50000400T	50000401T
Malli	JMD-45PF	JMD-45PFD
Porauskapasiteetti: (ST 37)	32 mm, M20	32 mm, M20
Leikkauspään leikkauskapasiteetti	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Varsijyrsimen leikkauskapasiteetti	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Karan ja pylvään väli	250 mm	250 mm
Max. karan ja pöydän väli	460 mm	460 mm
Karakartio	ISO 30 (DIN 2080)	ISO 30 (DIN 2080)
Karan nopeudet: 12	50–2500 rpm	50–2500 rpm
Autom. holkin isku	107 mm	107 mm
Pään kallistus	90° l / 30° r	90° l / 30° r
Pöydän koko	240 x 825 mm	240 x 825 mm
Pöydän T-urien lukumäärä	4/16 mm	4/16 mm
Max. pöydän liike x-akseli	520 mm	520 mm
Max. pöydän liike (y-akseli)	210 mm	210 mm
Autom. holkin syöttö	0.12 / 0.18 / 0.25 mm/kierr.	0.12 / 0.18 / 0.25 mm/kierr.
Moottorin antoteho	1.5 hv / S. 100%	1.5 hv / S. 100%
Moottorin ottoteho	2.8 hv / S. 40%	2.8 hv / S. 40%
Paino	340 kg	340 kg

Perusvarusteet

- ◆ Istukan kiinnitys M12
- ◆ Poraus- ja jyrsinsuoja rajakytkimellä
- ◆ Kallistettava puristin, leuan leveys 85 mm
- ◆ 1-13 mm poraistukka ISO 30 karalla

Lisävarusteet



- ◆ 350045 Suljettu jalusta



- ◆ 464816 Jakolaite pyöreällä tasolaiikalla 200 mm/MT-3

Lisää lisävarusteita sivuilla 28-29