

JML-1014I / JML-1014VSI

PUUNTYÖSTÖ



Karan lukitus 15 asteen välein

JML-1014I / JML-1014VSI – MINISORVI

- ◆ Tukeva valurautainen runko takaa laitteen vakauden ja ehkäisee käytönaikaista tärinää
- ◆ Vahvat valurautaiset kara- ja takapyykkä ovat takeena laitteen vuosia kestäväälle häiriöttömälle toiminnalle
- ◆ Läpiporattu takapyykkä mahdollistaa jopa 9 mm -reikien poraamisen
- ◆ Teräkelkan ja takapyykkän asentoa on helppo muuttaa pikalaukaisuvivun avulla
- ◆ Tehokas moottori soveltuu jatkuvaan käyttöön – karan 6 pyörimisnopeutta (400 – 3300 rpm) takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen
- ◆ Helppokäyttöinen säätökahva moottorin kallistamiseen nopeudenvaihdon yhteydessä
- ◆ Pyörimisnopeuden muuttaminen onnistuu helposti säätökahvalla (laitteen etuosaa) tai potentiometrillä
- ◆ Lujat kumitassut ehkäisevät laitteen liikehtimistä käytön aikana
- ◆ Takapyykkän kärjen kapasiteetti jopa 50 mm
- ◆ 50-mm-Hub an der Reitstockpinole mit mitlaufender Körnerspitze standard

- ◆ 75 mm levyistukka
- ◆ Suojalasit
- ◆ Vetokärki läpiporauksella
- ◆ Välikappale M 33 x 3.5

Tuotenumero 230V	708375M	708375VSM
Malli	JML-1014I	JML-1014 VSI
Läpimitta runkoon	250 mm	250 mm
Kärkiväli	350 mm	350 mm
Karan kierre	1"x8 TPI (M 33 x 3.5)	1"x8 TPI (M 33 x 3.5)
Karapykkän kärki	MT-2	MT-2
Karan lukitukset	24 x 15°	24 x 15°
Takapykkän kärki	MT-2	MT-2
Nopeudet	6 400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 rpm	I 500–1200 rpm II 1100–2600 rpm III 1700–3900 rpm
Moottorin antoteho	0.5 HV/S _i 100%	0.5 HV/S _i 100%
Moottorin ottoteho	0.7 HV/S _e 40%	0.9 HV/S _e 40%
Paino	30 kg	30 kg

Perusvarusteet

- ◆ 150 mm sorvaustuki
- ◆ Keskityskärki

Lisävarusteet



- ◆ 708355 Sorvipenkin lisäosa 660 mm



- ◆ 708354 Jalusta



- ◆ 708356 Konejalustan jatko-osa