



JTS-315S – RAKENNUSSAHA

- ◆ Taitettavat jalat ja nopeasti asennettavat työstöpöydän levikkeet nopeuttavat ja helpottavat koneen käyttöönottoa
- ◆ Ruostumaton, galvanoidusta teräksestä valmistettu konepöytä kestää kulumista
- ◆ Käsisäätöpyörän avulla terää voidaan kallistaa jopa 47°, säädettävä lukitus 0°
- ◆ Tehokas moottori, jossa jarru, sopii jatkuvaan käyttöön
- ◆ Perusvarusteena 36 hampainen kovapalaterä
- ◆ Puruimuliitos 100 mm
- ◆ Liukupöytä, jonka poikkileikkaus 600 mm sekä lisävarusteena saatava oikea sivupöytä helpottavat suurten levyjen sahaamista
- ◆ Liikuttelua helpottavat pyörät perusvarusteena
- ◆ Pöydän terärakolista eloksoitua alumiinia
- ◆ Tukeva halkaisuvaste epäkeskokiinnityksellä
- ◆ Lukittava kytkin luvattoman käytön ehkäisemiseksi
- ◆ Valmiiksi koottu asennuksen helpottamiseksi

Perusvarusteet

- ◆ 36-hamp. kovapalaterä
- ◆ Pöydän jatko-osa (taka) 550 x 800 mm

- ◆ Liukupöytä
- ◆ Pölynpoistoliitäntä 100mm
- ◆ Pyöräsarja
- ◆ Hallintalaitteet
- ◆ Käyttöohjeet

Tuotenumero 230V	10000810SM
Tuotenumero 400V	10000810ST
Malli	JTS-315S
Pöydän koko	550 x 800 (1600) mm
Sahauskork	90/60 mm
Teräkkoko / keskiö	315/30 mm
Kierrokset	2800 rpm
Moottorin antoteho 230V	2.2 HV/S1 100%
Moottorin ottoteho 230V	3.0 HV/S6 40%
Moottorin antoteho 400V	2.8 HV/S1 100%
Moottorin ottoteho 400V	4.2 HV/S6 40%
Terän kallistus	0–47°
Pölynpoistoliitäntä	100 mm
Leikkausleveys	310 (860) mm
Suurin leikkauspituus	600 mm
Paino	50 kg

Lisävarusteet



- ◆ 10000817 Tarkkuusliukupöytä 250 x 230 mm



- ◆ 10000811 Sivupöytä oikea 550 x 800 mm



- ◆ 10000245 Kovapalaterä Ø 315/30-Z48