



JTSS-3000 – PANEELISAHA

- ◆ Pitkän liukupöydän liikkeen ansiosta voidaan työstää isoja kappaleita
- ◆ Tarkkuushiottu valurautapöytä ja suuret jatko-osat pöydän leveys- ja pituussuuntaan
- ◆ Rullilla varustettu liukupöydän tukipöytä teleskooppivasteella ja katkaisurajoittimella isompien työkappaleiden työstämiseen
- ◆ Katkaisohjain +/-45° käännöllä ja tarkkuussäädettävällä 90° kulmarajoittimella
- ◆ Halkaisuohjain voidaan asettaa millimetrin tarkkuudella pyörötanko-ohjaimella ja integroidulla mikrosäädöllä
- ◆ Tarkka liukupöytäjärjestelmä takaa siistin sahauksen
- ◆ Kestävä pulveripinnoite varmistaa, että kallistuva JET pöytäsaaha näyttää hyvältä vuosia
- ◆ Korkea käyttöturvallisuus ja lyömätön hinta/laatu suhde älykkään JET-teknologian ansiosta

- ◆ Ulosvedettävä sahausvaste (3200 mm)
- ◆ Paneelin pituusstoppari
- ◆ Työkappaleen puristin

Perusvarusteet


- ◆ Kovapalaterä Ø 315/30 mm, 48-hamp.
- ◆ Kovapala piirtosahanterä Ø80/20 mm, 20-hamp.
- ◆ 800 x 550 mm pöydän jatko-osa
- ◆ 830 x 950 mm oikeanpuoleinen pöydän jatko-osa
- ◆ 1150 x 650 mm liukupöydän tukipöytä teleskooppivasteella

| Tuotenumero 230V | 10000030T |
|-----------------------------|----------------------------|
| Malli | JTSS-3000 |
| Pöydän koko | 840 x 550 mm |
| Liukukuljetin | 3000 x 350 mm |
| Liukupöydän liike | 3000 mm |
| Max. sahauspituus | 2800 mm |
| Max. teränhalkaisija | 315 mm |
| Max. sahauskorkeus 90°/45° | 102/81 mm |
| Terän nopeus | 4000 rpm |
| Terän kallistus | 90°/45° |
| Max. sahausleveys | 1270 mm |
| Uurtoterän halkaisija | 80/20 mm |
| Uurtoterän nopeus | 8000 rpm |
| Puruimuliitoksen halkaisija | 100 mm |
| Moottorin antoteho | 5.5 HV/S ₁ 100% |
| Moottorin ottoteho | 8.5 HV/S ₆ 40% |
| Paino | 570 kg |

Lisävarusteet



- ◆ 10000022 Digitaalinen näyttö halkaisuohjaimelle (JTS-1500 + JTS-3000)



- ◆ 10000031 Liukupöydän sivupöytä 500 x 500 mm



- ◆ 10000032 Kulmaohjain 1020 mm pituusstopparilla