

**JWBS-16X / JWBS-18DX / JWBS-20X**

SAHAT


**JWBS-16X / JWBS-18DX / JWBS-20X**  
**VANNESAHA 420 mm / 460 mm / 520 mm**

- ◆ Erittäin vääntöjäykkä koneen runko mahdollistaa korkean teränkirstityksen tarvittaessa
- ◆ Laaja sahausvaste T-mallin kiinnityksellä ja pyörötuella erikoissahauksiin
- ◆ Kallistuva suuri valurautapöytä tukevalla kiinnityksellä ja mitta-asteikolla
- ◆ Tasapainoitettut valurautaiset teräpyörät pitkäikäisellä PU pinnoitteella
- ◆ Tarkka ja helppokäyttöinen terän yläohjaimen säätö ylös ja alas isolla käsipyörällä ja hammastangolla
- ◆ Vakiona myös sahauskorkeuden osoitin
- ◆ Suuri valurautainen käsipyörä terän säätöön ja helppoluinen terän kireysasteikko
- ◆ Kirkas ikkuna terän liikkeen seuranta varten (JWBS-18DX)

**Perusvarusteet**

- ◆ Käyttökytkin alijännitekatkaisijalla
- ◆ Kulmaohjain  $\pm 60^\circ$
- ◆ Tarkkuushalkaisuohjain
- ◆ Terän ylä- ja alatarkkuusohjaimet
- ◆ Pöly/purupäästörajat testattu ("BG")
- ◆ 100 mm pölynpoistoliitäntä
- ◆ 20 mm:n vannesahanterä 7 mm hammasvälillä

**Lisävarusteet**

Sahanterät JWBS-16X  
(vahvuus 0,7 mm)

- ◆ 10000153 3 mm
- ◆ 10000154 6 mm
- ◆ 10000155 10 mm
- ◆ 10000160 13 mm
- ◆ 10000161 16 mm
- ◆ 10000165 20 mm
- ◆ 10000170 25 mm

Sahanterät JWBS-18DX  
(vahvuus 0,7 mm)

- ◆ 10000181 3 mm
- ◆ 10000182 6 mm
- ◆ 10000183 10 mm
- ◆ 10000185 16 mm
- ◆ 10000186 20 mm
- ◆ 10000187 25 mm
- ◆ 10000188 30 mm

Sahanterät JWBS-20X  
(vahvuus 0,7 mm)

- ◆ 10000130 6 mm
- ◆ 10000131 13 mm
- ◆ 10000132 20 mm
- ◆ 10000133 25 mm
- ◆ 10000134 30 mm



- ◆ 708118 Siirrettävä jalusta 250 kg