


JWL-1236

PUUNTYÖSTÖ



Karpylkan säätöväli 15°, välikappale M 33 x 3.5 (perusvaruste)



Karpylkkä kääntyy nopeasti ja lukittuu paikalleen helpottaen näin sorvauksen suoritusta ja parantaen työstön aikaista näkyvyyttä



Useita karan pyörimisnopeuksia 450-2500 rpm

JWL-1236 – PUUSORVI

- ◆ Tukeva valurautainen alusta takaa laitteen vakauden ja ehkäisee käytönaikaista tärinää
- ◆ Karpylkkä kääntyy 90° ja lukittuu paikalleen sorvauksen helpottamiseksi
- ◆ Sorvipenkkiin on suunniteltu erityinen laajennusosa, joka helpottaa teräkelkan sijoittamista
- ◆ Useita valinnaisia karan pyörimisnopeuksia (450 – 2000 rpm)
- ◆ Teräkelkan ja takapylkän asentoa on helppo muuttaa pikallukitusvipujen avulla
- ◆ Tehokas moottori, joka sopii jatkuvaan käyttöön

Perusvarusteet


- ◆ Tukeva jalusta
- ◆ 300 mm sorvaustuki
- ◆ 150 mm levyistukka
- ◆ Kärkipiikki
- ◆ Vetokärki
- ◆ Välikappale M 33x3.5

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenumero 230V | 708352M |
| Malli | JWL-1236 |
| Läpimitta runkoon | 300 mm |
| Kärkiväli | 850 mm |
| Karpylkan istukka | MT-2 |
| Takapylkän kärki | MT-2 |
| Takaistukan liike | 50 mm |
| Nopeudet: 6 | 450, 700, 1000, 1300, 1700, 2500 rpm |
| Moottorin antoteho | 0.75 HV/S1 100% |
| Moottorin ottoteho | 1.3 HV/S6 40% |
| Paino | 85 kg |

Lisävarusteet



- ◆ 708341 Sorvaustuki 150 mm
- ◆ 708336 Sorvaustuki 300 mm



- ◆ 709160 HSS Talttasarja (3 osainen)