


JWS-34KX



Tarkkuussäätö



Muotojyrsinlaite



Koneen kara ja pidike vaihdettavia karoja varten – 30 mm kara ja 8 ja 12 mm vakioholkit

JWS-34KX – JYRSINKONE

- ◆ Kookas valurautapöytä (hiottu pinta)
- ◆ Hitsattu teräsrunko
- ◆ Karan korkeuden säätö kookkaan käsipyörän avulla
- ◆ Vaihdettava kärki sekä 30 mm kara ja holkki perusvarusteena
- ◆ Tarkkuussäätövasteessa 100 mm pölynpoistoliitaintä
- ◆ Ohjaimet työkappaleen paikallaanpitämistä varten
- ◆ V-hihnan avulla valittavissa 4 eri nopeutta -1700/3500/6000/8000 rpm
- ◆ Kierrosnopeus luettavissa helposti mittarista
- ◆ Karat numeroitu työkalujen vaihtamisen helpottamiseksi
- ◆ JET JVOS-10 hiomaholkit liitettävissä hiomalaitteeseen
- ◆ Työntöpöytä lisävaruste

Perusvarusteet

- ◆ 30 mm kara
- ◆ Väliholkit 8 mm ja 12 mm
- ◆ Työkappaleen ohjain
- ◆ Tarkkuussäätövaste
- ◆ Teräsuoja
- ◆ Pölynpäästörajat testattu ("BG")

Tuotenumero 230V	708502KXM
Tuotenumero 400V	708502KXT
Malli	JWS-34KX
Karan nopeus	1700/3500/6000/8000 rpm
Pöydän koko	540x635 mm
Karan läpimitta	30 mm
Karan iskupituus	80 mm
Lukituskorkeus	70 mm
Pöydän aukkoko	160 mm
Suurin työkalun korkeus pöydän yläpuolella:	120 mm
Suurin työkalun läpimitta	180 mm
Holkin koko	8 ja 12 mm
Moottorin antoteho 230V	2 HV/S ₁ 100%
Moottorin ottoteho 230V	3.5 HV/S ₆ 40%
Moottorin antoteho 400V	3 HV/S ₁ 100%
Moottorin ottoteho 400V	5.7 HV/S ₆ 40%
Paino	145 kg

Lisävarusteet



- ◆ 10000252 Hiomasarja holkeilla Ø 25, 38, 50, 75 ja 100 mm sis. hioma holkit 80K



- ◆ 10000253 Työntöyksikkö

- ◆ 10000251 Vaihtojyrsinkara 30 mm