




Helposti puhdistettava lastukaukalo

## MBS-1014W – METALLIVANNESAHA


- ◆ Sahauspää kääntyy 90°- 45°, jolloin sahausreuna samassa paikassa
- ◆ Hydraulinen alaslaskujärjestelmä
- ◆ Automaattinen sammutus sahauksen jälkeen
- ◆ Karkaistu, hiottu kierukkavaihte pronssisella käyttökoneistolla pidempään käyttöikään
- ◆ Säädettävät 5-kohtaiset kuulalaakerit, 2-piste karbidi teräohjaimet
- ◆ 4 teränopeutta erilaisten materiaalien sahaukseen
- ◆ Koneen jalusta integroidulla jäähdytysjärjestelmällä
- ◆ Helposti puhdistettava lastukaukalo
- ◆ Säädettävä pituusstoppari sarjatuotantoon
- ◆ Pikaruuvipuristin säästää asetusaikaa
- ◆ Suuri käsipyörä ja sisäänrakennettu osoitin helpottaa teränsäätöä

### Perusvarusteet

- ◆ Bi-metalli sahanterä
- ◆ Säädettävä pituusstoppari
- ◆ Täysin hydraulinen alassyöttöjärjestelmä
- ◆ Umpinainen jalusta jäähdytysjärjestelmällä
- ◆ Puristin pikakiinnityksellä
- ◆ Teräpyörän ja hihnan suojat rajakytkimillä

<b>Tuotenumero 400V</b>	<b>414477T</b>
<b>Malli</b>	MBS-1014W
<b>Sahauskapasiteetti 90°</b>	Ø 250 mm □ 250 x 350 mm
<b>Sahauskapasiteetti 45°</b>	Ø 225 mm □ 250 x 225 mm
<b>Sahaterän koko</b>	27 x 0.9 x 3300 mm
<b>Kulman säätöalue</b>	0°/+45°
<b>Teräpyörän halkaisija</b>	355 mm
<b>Terän nopeudet: 4</b>	25/40/50/70 m/min
<b>Moottorin antoteho</b>	2 hv / S <sub>1</sub> 100%
<b>Moottorin ottoteho</b>	3.8 hv / S <sub>6</sub> 40%
<b>Jäähdytysjärjestelmä</b>	27 litraa
<b>Rungon korkeus</b>	635 mm
<b>Mitat (PxLxK)</b>	1750 x 660 x 1100 mm
<b>Paino</b>	485 kg

### Lisävarusteet



- ◆ C123.227.3300 Bi-metalli sahanterä 4/6 TPI