

Ruuvipuristin voidaan kiinnittää molemmille sivuille



Sahan varsi kääntyy oikealle ja vasemmalle

MBS-56CS – METALLIVANNESAHA


- ◆ Hydraulinen alassyöttöjärjestelmä vakiona
- ◆ Karkaistu, hiottu kierukkavaihde pronssisella käyttökoneistolla pidempään käyttöikään
- ◆ Säädettävät kuulalaakeroidut teräohjaimet
- ◆ Kolme terän nopeutta sahaamaan useita eri materiaaleja
- ◆ Automaattinen virran katkaisu sahauksen jälkeen
- ◆ Suuret kuljetuspyörät ja sisäänrakennettu kädensija helpottaa siirtelyä
- ◆ Säädettävä pituusstoppari sarjatuotantoon
- ◆ Pikalukittava puristin voidaan asentaa molemmille sivuille
- ◆ Sahan varsi kääntyy -45° oikealle ja $+60^\circ$ vasemmalle
- ◆ Vähäinen tärinä takaa tarkan sahauksen

Perusvarusteet

- ◆ Bi-metalli sahanterä
- ◆ Säädettävä pituusstoppari
- ◆ Hydraulinen alaslaskujärjestelmä
- ◆ Umpinainen jalusta pyörillä ja lastukaukalolla

Tuotenumero 230V	50000320M
Malli	MBS-56CS
Sahauskapasiteetti 90°	Ø 125 mm □ 125 mm □ 150 x 125 mm
Sahauskapasiteetti 45°	Ø 95 mm □ 75 mm
Sahauskapasiteetti 60°	Ø 44 mm □ 44 mm
Terän koko	13 x 0.6 x 1640 mm
Sahauspään säätö	$-45^\circ / 0^\circ / +60^\circ$
Teräpyörien halkaisija	187 mm
Terän nopeudet: 3	20 / 30 / 50 m/min
Moottorin antoteho	0.5 hv / S: 100%
Moottorin ottoteho	0.9 hv / S: 40%
Paino	80 kg

Lisävarusteet



- ◆ C123.013 Bi-metalli sahanterä 8/12 TPI