

Korkea leikkaukapsiteetti, nopea kulman vaihto



2 teränopeutta 2-kierrosmoottori (MBS-910CS)

## MBS-910CS / MBS-910VS – METALLIVANNESAHA

- ◆ Hydraulinen alassyöttöjärjestelmä saharungon automaattiselle alaslaskulle
- ◆ Karkaistu, hiottu kierukkavaihde pronssisella käyttökoneistolla pidempään käyttöikään
- ◆ Keraamiset teräohjaimet
- ◆ 2 teränopeutta 2-kierrosmoottori (MBS-910CS)
- ◆ Portaaton nopeussäätö taajuusmuuttajalla (MBS-910VS)
- ◆ Automaattinen sammutus sahauksen jälkeen
- ◆ Koneen jalusta integroidulla jäähdytysjärjestelmällä vakiona
- ◆ Säädettävä pituusstoppari sarjatuotantoon
- ◆ Pikakiristettävä puristin nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen
- ◆ Saharunko kääntyy 60°, edustaa tilaa säästävää ja kätevää kulmasahausta
- ◆ Tärinävapaa ja hiljainen laite siistiin sahaukseen ja korkeaan sahaustarkkuuteen
- ◆ Tehokas moottori jatkuvaan käyttöön

### Perusvarusteet


- ◆ Bi-metalli sahanterä
- ◆ Säädettävä pituusstoppari
- ◆ Täysin hydraulinen alassyöttöjärjestelmä
- ◆ Umpinainen jalusta jäähdytysjärjestelmällä

- ◆ Pikalukittava ruuvipuristin
- ◆ Terän kireysasteikko
- ◆ Turvakytkin sammuttaa moottorin jos terä katkeaa

**UUTUUS!**

Tuotenumero 230V	50000341T	50000340M
Tuotenumero 400V		
Malli	MBS-910CS	MBS-910VS
Sahauskapasiteetti 90°	Ø 225 mm □ 200 mm □ 240 x 160 mm	Ø 225 mm □ 200 mm □ 240 x 160 mm
Sahauskapasiteetti 45°	Ø 160 mm □ 140 mm □ 155 x 115 mm	Ø 160 mm □ 140 mm □ 155 x 115 mm
Sahauskapasiteetti 60°	Ø 90 mm □ 90 mm	Ø 90 mm □ 90 mm
Sahaterän koko	27 x 0.9 x 2455 mm	27 x 0.9 x 2455 mm
Kulman säätöalue	0°/+60°	0°/+60°
Teräpyörän halkaisija	295 mm	295 mm
Terän nopeudet	35 / 70 m/min	28-110 m/min
Moottorin antoteho	1.5 hv / S. 100%	1.5 hv / S. 100%
Moottorin ottoteho	2.8 hv / S. 40%	2.8 hv / S. 40%
Mitat (PxLxK)	1500 x 1100 x 1750 mm	1500 x 1100 x 1750 mm
Paino	220 kg	220 kg

### Lisävarusteet



- ◆ C123.227.2455 Bi-metalli sahanterä 6/10TPI