




Kuvassa hihna pystyasennossa



Myös päätyhionnassa puruimuliitosmahdollisuus



EHVS-80 ilman oskillointia

OES-80CS – OSKILLOIVA REUNAHIOMAKONE EHVS-80 – VAAKA-/PYSTYHIOMAKONE

- ◆ Oskilloinnin ominaisuus naarmuton lopputulos ja alhainen nauhan lämpötila (OES-80CS)
- ◆ 150x2260mm:n hiomanauha hioo sekä vaaka-että pystysuorassa asennossa sekä kaikissa kulmissa siltä väliltä
- ◆ Tukeva valurautapöytä voidaan säätää ylös ja alas koko hiomapaperin hyväksikäyttämiseksi
- ◆ 100 mm puruimuliitos tehokkaaseen purunkeräämiseen
- ◆ Nauhahiomakoneeseen kuuluu grafiittikalvo joka viilentää hiontaa ja pidentää huomattavasti hiomanauhan käyttöikää
- ◆ Tehokas moottori yhtäjaksoiseen käyttöön
- ◆ Pitkien kappaleiden hionta myös mahdollista

Perusvarusteet

- ◆ Hiomanauha karkeus 80
- ◆ 100 mm puruimuliitos
- ◆ Kulmaohjain
- ◆ Suljettu jalusta työkalukaapilla
- ◆ Säädettävät pöytätasot
- ◆ Lisäpöytä päätyhiontaa varten
- ◆ EHVS-80 ilman oskillointia

Tuotenumero 230V	708447M	708449M
Tuotenumero 400V	708447T	708449T
Malli	OES-80CS	EHVS-80
Vaste	110 x 610 mm	110 x 610 mm
Hiomanauha	150 x 2260 mm	150 x 2260 mm
Max. hiomakorkeus	125 mm	125 mm
Nauhan kallistus	90°	90°
Oskillointeja / min	100	–
Pöydän koko	180 x 800 mm	180 x 800 mm
Nauhan nopeus	16 m/s	16 m/s
Moottorin antoteho 230V	1.5 hv / S ₁ 100%	1.5 hv / S ₁ 100%
Moottorin ottoteho 230V	2.6 hv / S ₁ 40%	2.6 hv / S ₁ 40%
Moottorin antoteho 400V	2.0 hv / S ₁ 100%	2 hv / S ₁ 100%
Moottorin ottoteho 400V	3.8 hv / S ₁ 40%	3.8 hv / S ₁ 40%
Paino	120 kg	110 kg

Lisävarusteet



- ◆ 708118 Siirrettävä jalusta max 250 kg



- ◆ 60-0505 Hiomanauhan puhdistaja

150 x 2260 mm EHVS-80/OES-80CS -koneeseen

Tuotenumero	Tuote
303459.02	Hiomanauha 150x2260 mm 60 G
298051.02	Hiomanauha 150x2260 mm 80 G
260600.02	Hiomanauha 150x2260 mm 100 G
295984.02	Hiomanauha 150x2260 mm 120 G
303609.02	Hiomanauha 150x2260 mm 150 G
306381.01	Hiomanauha 150x2260 mm 180 G