



Leikkaus



Kanttaus



Pyöristys

SBR-30N / SBR-40N YHDISTETTY KATKAISU, KANTTAUS JA PYÖRISTYS

- ◆ Leikkaus, kanttaus ja pyöristys yhdessä laitteessa
- ◆ Oikean- tai vasemmankäden käyttö
- ◆ Voidaan leikata pehmeää terästä, alumiinia, messinkiä, kuparia, lyijyä, muovia ja sinkkiä
- ◆ Laite on varustettu helposti poistettavilla osoitinlohkoilla, jotka sallivat kulmien, kourujen, laatikoiden tai muiden monimutkaisten taivutustoimenpiteiden suorittamisen
- ◆ Telarullat ovat tarkkuuskäännettyjä ja pinnoitettuja sekä johdinurilla

Perusvarusteet

- ◆ Sarja urosmuotteja sekä yksi naarasmuotti
- ◆ Kaksireunainen leikkuuterä
- ◆ Jousikuormitettu työkappaleen alhaalla pitäjä
- ◆ Takaohjain

Tuotenumero	754031	754041
Malli	SBR-30N	SBR-40N
Max. levyn paksuus		
Ruostmaton teräs	0.55 mm	0.55 mm
Teräs St 37, C15	0.6 mm	0.6 mm
Pehmeä teräs, kupari, messinki	0.9 mm	0.9 mm
Pehmeä kupari, alumiini	1.25 mm	1.25 mm
Pehmeä alumiini, sinkki	1.6 mm	1.6 mm
Polycarbonaatti PC	1.9 mm	1.9 mm
ABS	3 mm	3 mm
Max. leikkaus-, kanttaus-, pyöristyspituus	760 mm	1015 mm
Telarullan koko	Ø 38 mm	Ø 41 mm
Ylämuottien leveys	25, 50, 75, 150, 200 mm	25, 38, 50, 63, 100, 175, 250, 380 mm
Ylämuottien korkeus	115 mm	95 mm
Min. muotoilusäde	19 mm	25 mm
Johdin urat	Ø 3.2 / 4.7 / 6.3 mm	Ø 3.2 / 4.7 / 6.3 mm
Mitat (PxLxK)	1080 x 255 x 710 mm	1470 x 560 x 840 mm
Paino	145 kg	260 kg

Lisävarusteet



- ◆ 754030 Jalusta SBR-30N
- ◆ 754040 Jalusta SBR-40N